

DH45ME

Martello combinato - 9 kg - Brushless - ZVRP



Caratteristiche

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 12,2 J (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionali).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1500 W
Velocità a vuoto	120 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.200 - 2.950 colpi/min
Energia del singolo colpo	12,2 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	116 mm

Altezza	255 mm
Peso	9 kg
Vibrazioni massime in perforazione	13,5 m/s ² (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	14,2 m/s ² (triassiali) EN 60745
Codice articolo	DH45MEWS
Codice EAN	4966376284900
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta