

## CM75EPB

Mototroncatore a scoppio da 14"

### Caratteristiche

Mototroncatore a scoppio da 350 mm super potente e robusto da 3,9 kW con motore a due tempi **New PureFire** conforme alle normative europee vigenti (STAGE2). Sistema di scarico con pulsazione riflessa dei gas combusti, che aumenta la potenza e riduce i consumi. Un dispositivo compensatore mantiene il rapporto di miscelazione stechiometrico aria/carburante stabile anche in caso di filtro aria sporco. Il puntale del carter cinghia in metallo è sostituibile, il piede di appoggio ed il carter di protezione inferiori sono anch'essi completamente in robusto metallo per proteggere la macchina dalle eventuali schegge del materiale tagliato. E' inoltre dotato di decompressore per un facile accensione, di un sistema di avviamento resistente alla polvere esterna, nonché di un efficace sistema prefiltrante accessibile per la pulizia o cambio prefiltra senza alcun utensile. Completo di vano porta chiave candela e chiave a brugola.

### Applicazioni

Taglio o tracciamento su cemento, asfalto e mattoni, nonché utilizzabile per interventi di emergenza in luoghi di sinistri ed incidenti vari con la lama di tipo universale.

### Specifiche

<b>Cilindrata</b>	75,0 cc
<b>Potenza</b>	3,9 kW - 5,3 CV
<b>Diametro disco</b>	350 mm (14")
<b>Diametro alberino</b>	20 mm
<b>Velocità massima alberino</b>	4.200 giri/min.
<b>Profondità massima taglio</b>	125 mm
<b>Capacità serbatoio</b>	1.100 ml
<b>Pressione sonora (ISO 19432)</b>	99,5 dB (A) incertezza K: 3 dB (A)
<b>Potenza sonora (ISO 19432)</b>	115 dB (A) incertezza K: 3 dB (A)
<b>Vibrazioni impugnatura anteriore (ISO 19432)</b>	2,4 m/s <sup>2</sup> incertezza K: 1 m/s <sup>2</sup>
<b>Vibrazioni impugnatura posteriore (ISO 19432)</b>	2,9 m/s <sup>2</sup> incertezza K: 1 m/s <sup>2</sup>
<b>Lunghezza</b>	630 mm
<b>Larghezza</b>	225 mm
<b>Altezza</b>	420 mm
<b>Peso (a secco)</b>	10,6 kg
<b>Codice articolo</b>	CM75EBPWA
<b>Codice EAN</b>	4966376300259
<b>Accessori standard</b>	disco abrasivo Ø 350 - collare 1" - chiave candela chiave esagonale - occhiali protettivi